

代替リモコンの機能

従来のリモコンにくらべて、機能・操作方法が下記のように変わっております。

主要機能	従来のリモコン ARC418A 5	機能の変化	代替リモコン BRC937A101
運転切換 (運転モード)	自動 ドライ 冷房 暖房 自動 …	従来と同様です。	
暖房時の室温設定	暖房時の室温設定の上限は、30 です。	上限がやや低くなります。	上限は28 です。
入タイマの設定	入タイマー時間を時刻で設定します。	変わります。	入タイマー時間を設定します。(例: 8時間後 入)
切タイマの設定	切タイマー時間を設定します。	同様な操作ですが、1時間単位の設定にかわりません。	切タイマー時間を設定します。
風向設定	「上下」「左右」および「上下・左右」が交互にスイングする「立体」が可能です。	変わります。 「立体」の機能はありません。	上下、左右の各々単独の風向設定が可能です。
風量設定	「自動」「しずか」のほか、5段階選択できます。	変わります。 「しずか」の機能はありません。	自動のほか、5段階選択できます。
他室	手元のリモコンで他の部屋のエアコンの運転/停止をします	これらの機能はついておりません。	
快眠冷房	心地よい眠りを誘う、温度、風量ゆらぎ制御をします。		
パワーセレクト	もとよりこれらの機能はついていません。	ボタンはありますが操作しても機能しません。	受信音がある場合がありますが、この機能はありません。
光クリーン			
温度表示			
リセット機能		この機能は追加になります。	リセットすると設定内容が消え初期(購入時)の状態にもどります。
送信できる距離	送信できる距離は約7メートルです。	やや短くなる場合があります。	お部屋の状況にもよりますが従来よりやや短くなる場合があります。