

## 代替リモコンの機能

従来のリモコンにくらべて、機能・操作方法が下記のように変わっております。

主要機能 リモコン名	従来のリモコン ARC402A 6	機能の変化	代替リモコン BRC937A201
運転切換 (運転モード)	自動 ドライ 冷房 サーキュレータ 自動 …	サーキュレータ、自動の運転はできなくなります。	ドライ 冷房 ドライ … 長期間停止前の内部乾燥などの送風運転は取扱説明書をご覧ください。
冷房時の室温設定	冷房時の室温設定の下限は、18 です。	下限がやや高くなります。	下限は20 です。
入タイマの設定	入タイマー時間を設定します。	従来と同様です。	
切タイマの設定	切タイマー時間を設定します。	従来と同様です。	
切りタイマーに設定時の運転状態	お休み回路が働き設定温度などを時間の経過により自動的に切り替えます。	変わります。 運転状況の自動切替え機能はなくなります。	切りタイマー設定前の運転状態を継続します。
風向設定	上下のみ可能です。 左右の風向設定は手動でおこないます。	従来と同様です。	
風量設定	自動のほか、5段階選択できます。	従来と同様です。	
リセット機能	もとよりこの機能はついていません。	この機能は追加になります。	リセットすると設定内容が消え初期(購入時)の状態にもどります。
送信できる距離	送信できる距離は約7メートルです。	やや短くなる場合があります。	お部屋の状況にもよりますが従来よりやや短くなる場合があります。